Fiche technique

Mise à jour en septembre 2020

Contact

Théâtre des Charmes
Direction Gilles Cauchy
Quartier Morris. 76260 EU
02.35.86.29.09 / theatredescharmes@gmail.com

Régisseur général : regisseur.tdc@gmail.com

DONNÉES TECHNIQUES

SALLE

Accès de plein pied
1 gradin frontal
Jauge de 120 places sur 9 rangs
1 local gradateurs
Régie en haut du gradin à jardin table de 2m linéaire

Un bâtiment annexe au théâtre, situé à 40m comprend la loge, une cuisine avec four, 4 plaques, micro-ondes, lave vaisselle, cafetière, bouilloire électrique, réfrigérateur et le bureau administratif. Accès wifi dans ce bâtiment.

SCÈNE

Ouverture au cadre de scène 8m
Largeur entre les murs 10m
Profondeur 10m
Espace scénique ≃ 80m²
Passerelles techniques à cour et à jardin, hauteur sous passerelle 1m80
Chaque porteuse a une CMU de 100 DaN
Hauteur des porteuses par rapport au plateau (voir plan):
1m60 -> P14 - P21
4m00 -> P2 - P3 - P4 - P7 - P9 - P10 - P11 - P12 - P13
4m10 -> P15 - P16 - P19 - P20
4m60 -> P1 - P5 - P8
4m70 -> P17 - P18
4m80 -> P6

Le sol est recouvert d'un tapis de danse noir face lointain (tout élément scénique doit tenir compte de cette surface).

Dimensions de la porte d'entrée décors : 2m80 X 3m50

ACCÈS

Le théâtre se trouve au coeur du quartier Morris de Eu, accès par la ruelle Semichon.
Le théâtre est situé à 15 min à pied de la gare de Eu.

LISTE DU MATERIEL

DRAPERIE

Rideaux sur nouettes

2 Pendrillons coton satiné 3m X 4m50
6 Pendrillons coton gratté 3m X 4m30
2 Pendrillons coton gratté 6m X 4m30

Divers poids en fonte

MATERIEL LUMIÈRE

Console d'éclairage

1 AVAB Presto 40 circuits v2.4 R7

Projecteurs

10 PC 1000W - 306 L Lutin Robert Juliat
8 PC 650W - Showtec stage beam
6 Découpe 575W ETC S4 JR Zoom (25° - 50°)
10 PAR 64 Showtec noir
2 Mini blinder Showtec 2X50w
2 PAR 54 gris
2 PAR 16 noir
4 platines

Puissance

2 RVE Easy 12 X 2kW
2 ZERO88 Betapack2 6 X 2kW

45 lignes réparties

10 prolons 10m
10 prolons 5m
10 prolons 3m

Divers multiprises

1 boule à facette diamètre 80cm, non motorisée.

1 machine à fumée 650w

L'éclairage public, composé de 9 PAR 56, est contrôlable en DMX via les gradateurs

La puissance électrique disponible hors gradateur est de : 16A au plateau jardin
16A au plateau cour
16A en régie
16A au gradin cour
32A triphasé au local gradateur

SON

En application du décret bruit du 15 décembre 1998, veuillez noter qu'à aucun moment les spectateurs ne devront être soumis à une pression acoustique supérieure à 105 décibels.

1 Yamaha 01V96 16 in 6 out
1 paire d'enceintes Yamaha DXR 12 mobiles
1 lecteur CD USB Numark MP103
3 micros type SM58
1 boitier de scène multipaire 24 in 4 out 15m
3 XLR 5m
2 XLR 10m

Il n'y a pas de communication intercom entre la régie, le plateau et les loges

MANUTENTION

1 échafaudage roulant alu (hauteur de travail 4m)
1 échelle (hauteur de travail 6m)
1 escabeau (hauteur de travail 3m50)

SÉCURITÉ

Le théâtre des Charmes est soumis au règlement de sécurité incendie des établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980). Le classement au feu des décors (espace scénique intégré, art L60 et L80) obligatoire. Seuls les décors en matériaux de catégories M0 et M1 sont autorisés.

Joindre à la fiche technique du spectacle, les plans du décor et les procès-verbaux de classification.